




- > łatwe i szybkie łączenie za pomocą śrub mających ten sam kierunek wkręcania
- > osłona styku z materiału samogasnącego
- > wejście od góry i od ściany
- > wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia i promienie UV
- > duża powierzchnia montażowa

	A	Liczba biegunów	110V 50-60 Hz 4h Nr kat.	230V 50-60 Hz 3P=6h 4P-5P= 9h Nr kat.	400V 50-60 Hz 3P=9h 4P-5P= 6h Nr kat.	500V 50-60 Hz 7h Nr kat.	50-500V 100-300Hz 10h Nr kat.	50-500V 300-500Hz 2h Nr kat.
  IP44	Przemysłowe wtyczki odbiornikowe bez klapki, z zaciskami śrubowymi, niklowane styki (opcja)							
	63	3	W0633-4TP+	W0633TP+	W0633-9TP+	W0633-7TP+	W0633-10TP+	W0633-2TP+
	63	4	W0634-4TP+	W0634-9TP+	W0634TP+	W0634-7TP+	W0634-10TP+	W0634-2TP+
	63	5	W0635-4TP+	W0635-9TP+	W0635TP+	W0635-7TP+	W0635-10TP+	W0635-2TP+

5 szt. w opak.

  IP67	Przemysłowe wtyczki odbiornikowe bez klapki, z zaciskami śrubowymi, niklowane styki (opcja)							
	63	3	W06332-4TP+	W06332TP+	W06332-9TP+	W06332-7TP+	W06332-10TP+	W06332-2TP+
	63	4	W06342-4TP+	W06342-9TP+	W06342TP+	W06342-7TP+	W06342-10TP+	W06342-2TP+
	63	5	W06352-4TP+	W06352-9TP+	W06352TP+	W06352-7TP+	W06352-10TP+	W06352-2TP+

5 szt. w opak.

  IP67	Przemysłowe wtyczki odbiornikowe bez klapki, z zaciskami śrubowymi, niklowane styki (opcja)							
	125	4	W012542-4TP+	W012542-9TP+	W012542TP+	W012542-7TP+	W012542-10TP+	W012542-2TP+
	125	5	W012552-4TP+	W012552-9TP+	W012552TP+	W012552-7TP+	W012552-10TP+	W012552-2TP+

2 szt. w opak.